

2軸精密デジタル平型水準器

NEW

2-Axis Smart Machinist Level

DIGITAL LEVEL

DWL-1300XY DWL-1500XY



AKATSUKI.MFG.CO.,LTD

Digi-Pas®

Bluetooth でスマホ、タブレットと同期し作業効率 UP !

工作機械・精密組立機器のレベル測定に

DWL-1500XY

校正書
発行可

2 軸同時測定水準器

分解能力:0.001° (0.020mm/m)

Bluetooth 接続で作業しながら確認可能



1人で測定しながら作業可能

専用ケース付属

重量設備の搬入・据付にも大活躍!!

2 軸同時測定

2軸同時測定により、今まで水準器を2台使用していたレベル出し作業に比べて、コスト、作業時間の大幅な削減が可能です。

Bluetooth 無線接続

本体とスマートフォン又はタブレットを無線接続することで、作業者は手元でレベルが確認できます。水準器本体を確認する人員と手間が削減できます。また同機種2台まで同時に同期が可能なので、2ヶ所のレベルを比較することもできます。



作業方法（従来の方法との比較）

従来の方法

気泡を確認と指示を出す担当、調整する担当で2名での作業。微調整の際が難しく、時間がかかってしまう。



手元で表示を確認でき、簡単測定!

デジタルにすると

- コストの削減
 - 人員の削減
 - 作業時間の短縮
- などメリットがとても多い!



- 2軸同時測定
- 低コスト化、作業効率UPを実現
- モバイルアプリとBluetooth接続で2軸同時表示
- デバイスご購入のお客様は、モバイルアプリが1回分のみ無償インストール可能 (アプリインストール用カード1枚付属)
- 最大2台までのデバイスと同期可能
- MEMSセンサー搭載

株式会社アカツキ製作所



AKATSUKI.MFG.CO.,LTD

2軸精密デジタル平型水準器

2-Axis Smart Machinist Level
DWL-1300XY / DWL-1500XY

DIGITAL LEVEL

Digi-Pas®

DWL-1300XY



分解能力:0.01° (0.18mm/m)

定価:¥36,000

JAN 8 887726 110594



DWL-1500XY



分解能力:0.001° (0.020mm/m)

定価:¥49,000

JAN 8 887726 110631



オプション

アプリケーションインストール用カード

定価:¥3,500

JAN 4 993711 515108

モバイルアプリケーションダウンロード
(MACHINIST LEVEL APP)

Digi-Pas Machinist Level




左上の"Redeem"ボタンを選択する。

Redeemカード裏のラベルを消すと16桁のコードが確認できます。

Redeemカード裏の16桁のコードと使用者のメールアドレス、貴社社名をご入力いただき"Redeem"ボタンを選択してください。

"Success Retrieval"が表示され、マシニストレベルの各機能をご利用いただけます。

備考:マシニストレベルのアプリは1つのアプリを1つのスマートフォンでご利用いただけます。尚、償還機能はご記入いただいたメールアドレスと結びついています。

2軸を平型水準器(気泡式)
2台で測定する様子

1台で2軸を同時測定



測定面 (DWL-1300,1500XY)



2台のデバイスと同時に同期が可能



1人で測定しながら作業可能

アプリケーション機能



スマート2-Dバブル

この機能により、グラフィカルなブルズアイ(オートレンジ機能付)と数値フォーマットを2軸角度/レベリング測定を同時に見ることが出来る。



アングルメーター

この機能により、単軸の角度を見ることができます。またX軸とY軸を切り替えることもできます。



複数のデバイス

最大2台までのデバイスを同時に同期することができます。



クイックスナップ

スマートフォン、タブレットのカメラを使用して、製品測定写真とともに測定値を測定することを可能にします。



校正

デバイスを出荷時の精度に戻すことのできる自己校正機能を搭載しております。

製品仕様

製品仕様

DWL-1300XY



DWL-1500XY



測定範囲	0° ~ ± 5.00°	0° ~ ± 2.000°
分解能力	0.01° (0.18mm/m)	0.001° (0.020mm/m)
精度	±0° ~ ±1.00° ⇒ ±0.02° 以内 上記以外の角度 ⇒ ±0.04° 以内	±0° ~ ±0.500° ⇒ ±0.002° 以内 上記以外の角度 ⇒ ±0.004° 以内
表示	LED表示	LED表示
電源	単三電池 × 2本 (USBにて給電可能)	単三電池 × 2本 (USBにて給電可能)
材質	PC ABS/アルミニウム	PC ABS/アルミニウム
接続性	Bluetooth (15mまで)	Bluetooth (15mまで)
使用環境温度	-10°C ~ +50°C	-10°C ~ +50°C
サイズ	50 × 38 × 150mm	50 × 38 × 150mm
質量	500g	500g
自己校正機能	○	○

動画はこちらから
YouTube

専用ケース付属

販売元:

株式会社アカツキ製作所

〒623-8558 京都府綾部市井倉新町石風呂 53 番地

TEL: (0773)42-1001 FAX: (0773)42-2043

MAIL: info@kod-level.co.jp URL: https://www.kod-level.co.jp

※当社は JSB Tech 社 Digi-Pas 製品の日本輸入総代理店です

株式会社アカツキ製作所