

Change the factory

機械工具NAV!

ZWAY式発電機 G-cubic (ジーキュービック)

株式会社 ニチオン



★業界初！ ガソリンとカセットボンベの両方使える発電機

ガソリン

ボンベ(市販)

両方使える！

ガソリン(3.0L): 定格運転3.5時間
最長(1/4 負荷運転、エコモード): 7.5時間

カセットボンベ2本: 定格運転1.0時間
最長(1/4 負荷運転、エコモード、2本): 2.0時間

- ◆ ガソリンとカセットボンベ、どちらも定格1KVAの出力が得られる。
- ◆ ガスでも冬期に動作できるように、キャブレターヒーターを搭載。

★安全設計で誰にでも使いやすくなる工夫がいっぱい！

軽い

簡単

無駄を省いて乾燥重量15kgまで落とし、
非常時に女性でも持ち運べる携帯性を実現。

ボンベとガソリン、つまみが両方開くと停止する安全設計。
色別の番号で使用手順をナビゲート。

★色々な用途で大活躍！

停電が起こった際の
スマホ充電はもちろん、
ラジオや調理器具の利用にも



アウトドアを快適に過ごすために
家電やパソコンなど
電化製品も使える！



屋外で電動工具などを使う
作業はもちろん、庭や畑の
お手入れまでサポート



仕様値一覧

モデル			ニチネンG-cubic (ジーキュービック) KG-101
電圧調整方式			インバーター式
交流電圧			100V (50Hz/60Hz切替可)
定格出力	交流	ガソリン	1.0kVA
		カセットボンベ	
	直流	ガソリン	12V4
		カセットボンベ	
エンジンタイプ			空冷4ストローク単気筒OHV
排気量			60mL
燃料タンク	ガソリン	3.0リットル	
	カセットボンベ	カセットボンベ2本(500g)	
潤滑オイル			SAE10W30
オイル容量			0.35リットル
始動方式			リコイルスターター
点火方式			C.D.I.
点火プラグ			TORCH A5RTC
サイズ			448×318×392/mm
重量			15kg
騒音レベル(7m)dB(A)			58
連続運転時間	ガソリン	3.5時間(定格出力)、7.5時間(1/4出力、エコ)	
	カセットボンベ	1.0時間(定格出力)、2.0時間(1/4出力、エコ)	
バッテリー			なし(ただしガス寒冷時始動用ヒーター向けバッテリーケース単3×10搭載)



各部名称と操作手順は
下記URLをご参照ください。

<http://www.nitinen.com/gcubic2.html>

お見積・詳しい資料については

