



WEICON社は1947年ドイツで創業以来、特殊接着剤・防水剤・工業用スプレー類・高性能パテ・グリース類などあらゆる産業界のメンテナンス&リペア領域をカバーしています。

スプレー

使用温度範囲 5~35℃

耐熱温度 -50~800℃

銀色



つやなし

アルミコートスプレー

品番 EA920SW-3
400ml 価格 1,640円
税込価格 (8%) 1,771円

- つや消しタイプ ●屋内外使用可能
- 冷凍・空調機器の腐食防止に
- アルミニウム顔料により、熱伝導性、腐食保護に優れます
- アルミフィンの保護に使用して下さい

使用温度範囲 5~35℃

耐熱温度 -50~300℃

銀色



つやなし

ステンレスコートスプレー(つや無し)

品番 EA920SW-4
400ml 価格 1,810円
税込価格 (8%) 1,955円

- つや消しタイプ ●耐候性
- 可使時間...10分 ●硬化時間...4~6時間
- 損傷したステンレス部品の補修に

使用温度範囲 5~35℃

耐熱温度 -50~300℃

メタリックブライド



つやあり

ステンレスコートスプレー(つや有り)

品番 EA920SW-5
400ml 価格 1,810円
税込価格 (8%) 1,955円

- つや有りタイプ ●屋内外で使用可能
- 可使時間...10分 ●硬化時間...約10時間
- ステンレス材の表面補修に

使用温度範囲 5~35℃

耐熱温度 -50~300℃

チャコールグレー



超強力防錆スプレー

品番 EA920SW-10
400ml 価格 1,950円
税込価格 (8%) 2,106円

- 塩水噴霧試験 2000 時間以上
- 顔料に純度の高いヘマトイト(酸化鉄)を使用しており、耐候性と撥水性を表面にあたえます
- 強力な腐食防止効果があります

使用温度範囲 -50~210℃

淡黄色



ダブルノズル



[水置換性] 浸透潤滑防錆剤

品番 EA920A-51
500ml 価格 1,030円
税込価格 (8%) 1,112円

- 高い浸透・防錆・潤滑・洗浄・耐腐食効果を兼ね備えたマルチタイプ
- ダブルノズルで狭い所や広い範囲の両方に噴射できます

焼付き防止剤

使用温度範囲 -180~1200℃

灰色



21



22



23



24



25



26

[極低速回転用]

高温ねじ用焼付き防止剤

品番 EA920AR-21
120g 価格 1,800円 税込価格 (8%) 1,944円

品番 EA920AR-22
450g 価格 3,830円 税込価格 (8%) 4,136円

品番 EA920AR-23
30g 価格 920円 税込価格 (8%) 994円

- 耐熱、耐圧性能が優れた腐食・焼付・摩耗防止用ペースト
- 極低速回転用 ●稠度...NLGI 1

使用温度範囲 -40~1400℃

セラミックホワイト

NSF

[低速スライド用]

高温ねじ用焼付き防止剤

品番 EA920AR-24
120g 価格 2,720円 税込価格 (8%) 2,938円

品番 EA920AR-25
450g 価格 5,690円 税込価格 (8%) 6,145円

品番 EA920AR-26
30g 価格 1,350円 税込価格 (8%) 1,458円

- 耐熱、耐圧性能が優れた腐食・焼付・摩耗防止用ペースト
- 低速スライド用 ●稠度...NLGI 1

使用温度範囲 5~120℃

硬化時間 60分

マーキング塗料

品番 EA933AB-61 赤色
品番 EA933AB-62 黄色
30g 価格 1,990円
税込価格 (8%) 2,149円

- 分離強度...2.7Nm
- 電子機器等の操作部分で、管理者以外が緩めないように色で区別できます
- 機械操作の保護や安全管理に最適です



使用温度範囲 -40~180℃

硬化時間 3日 可使時間 24時間

白色

NSF

ねじ込配管シール剤 (遅硬化タイプ)

品番 EA933AM-1
85ml 価格 2,320円
税込価格 (8%) 2,506円

- 金属、樹脂用
- 硬化が遅いので、焦らず配管の位置決めができます



NSF規格とは

様々な製品に対する公衆衛生、安全に関わる要求事項の規定。多くが ANSI (米規格協会) に採用され、全米規格となっています。

鉄用

液状 使用温度範囲 -35~120℃ 濃灰色
硬化時間 16時間 可使時間 60分

設備機器や金型の補修、
肉盛、穴埋めに

鉄補修パテ(液状)

500g 品番 EA934WC-2
価格 4,630円 税込価格(8%) 5,000円
2kg 品番 EA934WC-2A
価格 16,900円 税込価格(8%) 18,252円



パテ状 使用温度範囲 -35~90℃ 濃灰色
硬化時間 3時間 可使時間 5分

エア漏れやケース、
歯車の補修に

[速硬] 鉄補修パテ(パテ状)

500g 品番 EA934WC-3
価格 5,290円 税込価格(8%) 5,713円
2kg 品番 EA934WC-3A
価格 19,900円 税込価格(8%) 21,492円



液状 使用温度範囲 -35~120℃ 黒色
硬化時間 16時間 可使時間 45分

ベアリングや打ち抜きダイシャフトの
補強に

[耐摩耗] 鉄補修パテ (液状)

500g 品番 EA934WC-5
価格 6,100円 税込価格(8%) 6,588円



パテ状 使用温度範囲 -35~200℃ 濃灰色
硬化時間 12時間 可使時間 30分

金属部品や金型の修理、
穴埋め、シールに

[高耐熱] 鉄補修パテ (パテ状)

1kg 品番 EA934WC-6
価格 14,700円 税込価格(8%) 15,876円



パテ状 使用温度範囲 -35~120℃ 白色
硬化時間 4時間 可使時間 20分

パイプ、ポンプ、バルブ、タンク、
船舶等の修理やメンテナンスに

[水中硬化型] 鉄補修パテ (パテ状)

500g 品番 EA934WC-7
価格 8,140円 税込価格(8%) 8,791円



アルミ用

液状 使用温度範囲 -35~120℃ アルミ色
硬化時間 16時間 可使時間 60分

試作や金型見本の
製作や補修に

アルミ補修パテ(液状)

500g 品番 EA934WC-10
価格 4,800円 税込価格(8%) 5,184円



液状 使用温度範囲 -35~220℃ 灰色
硬化時間 24時間 可使時間 60分

高温にさらされる機械や
装置の補修に

[高耐熱] アルミ補修パテ(液状)

500g 品番 EA934WC-11
価格 6,140円 税込価格(8%) 6,631円



ステンレス用

パテ状 使用温度範囲 -35~120℃ 灰色
硬化時間 16時間 可使時間 60分

ステンレス製の機械や部品、マリン用品、
化学品工場設備の補修やメンテナンスに

[耐腐食性] ステンレス補修パテ (パテ状)

500g 品番 EA934WC-12
価格 9,000円 税込価格(8%) 9,720円



チタン用

パテ状 使用温度範囲 -35~200℃ 灰色
硬化時間 24時間 可使時間 120分

ベアリング軸受、シャフト、
遠心ポンプの修理に

[耐摩耗] チタン補修パテ (パテ状)

500g 品番 EA934WC-13
価格 8,280円 税込価格(8%) 8,942円



セラミック用

液状 使用温度範囲 -35~180℃ 青色
硬化時間 12時間 可使時間 20分

高圧力のかかるポンプケースやスライドベアリング、
鋳造部品やフロア・羽根の修理等に

[超高耐摩耗] セラミック補修パテ (液状)

500g 品番 EA934WC-15
価格 10,700円 税込価格(8%) 11,556円



エポキシ樹脂系補修材 Repair Stick リペアスティック

使用温度範囲 -50 ~ 120℃ (一時的 150℃)

水中用

硬化時間 60分 (触手10分) 可使時間 15分

白色



【水中用】
リペアスティック

115g 品番 EA934WA-1
価格 2,240円 税込価格 (8%) 2,419円

57g 品番 EA934WA-1A
価格 1,230円 税込価格 (8%) 1,328円

- 完全硬化時間 (20℃) ... 24 時間 ●耐圧強度 ... 75N/mm²
- せん断強度 (20℃、7日後) ... 6.2N/mm²
- 水タンク、ラジエーター、浴槽等の水にぬれたり濡ったりした箇所の補修、穴埋めに

銅用

硬化時間 60分 (触手10分) 可使時間 3分

銅色



【銅用】
リペアスティック

115g 品番 EA934WA-2
価格 2,240円 税込価格 (8%) 2,419円

57g 品番 EA934WA-2A
価格 1,230円 税込価格 (8%) 1,328円

- 完全硬化時間 (20℃) ... 24 時間 ●耐圧強度 ... 80N/mm²
- せん断強度 (20℃、7日後) ... 4.8N/mm²
- エアコン配管等、銅製品の補修・穴埋め等に

鉄用

硬化時間 60分 (触手10分) 可使時間 4分

ダークグレー



【鉄用】
リペアスティック

115g 品番 EA934WA-3
価格 2,240円 税込価格 (8%) 2,419円

57g 品番 EA934WA-3A
価格 1,230円 税込価格 (8%) 1,328円

- 完全硬化時間 (20℃) ... 24 時間 ●耐圧強度 ... 80N/mm²
- せん断強度 (20℃、7日後) ... 4.1N/mm²
- 機械部品、鉄管、タンク等の補修、穴埋めに

アルミニウム用

硬化時間 60分 (触手10分) 可使時間 4分

アルミ色



【アルミニウム用】
リペアスティック

115g 品番 EA934WA-4
価格 2,240円 税込価格 (8%) 2,419円

57g 品番 EA934WA-4A
価格 1,230円 税込価格 (8%) 1,328円

- 完全硬化時間 (20℃) ... 24 時間 ●耐圧強度 ... 80N/mm²
- せん断強度 (20℃、7日後) ... 4.2N/mm²
- 車のボディ、トランスミッションのケーシング等のアルミ製品の補修、穴埋めに

木材用

硬化時間 60分 (触手45分) 可使時間 15分

ベージュ



【木材用】
リペアスティック

56g 品番 EA934WA-5
価格 2,240円 税込価格 (8%) 2,419円

28g 品番 EA934WA-5A
価格 1,230円 税込価格 (8%) 1,328円

- 完全硬化時間 (20℃) ... 24 時間 ●耐圧強度 ... 75N/mm²
- せん断強度 (20℃、7日後) ... 6.2N/mm²
- 木材、木製品の補修、穴埋め等に

プラスチック用

硬化時間 3時間 (触手40分) 可使時間 20分

ライトブルー



【プラスチック用】
リペアスティック

115g 品番 EA934WA-7
価格 2,240円 税込価格 (8%) 2,419円

57g 品番 EA934WA-7A
価格 1,230円 税込価格 (8%) 1,328円

- 完全硬化時間 (20℃) ... 36 時間 ●耐圧強度 ... 65N/mm²
- せん断強度 (20℃、7日後) ... 2.4N/mm²
- プラスチックパーツやファイバーグラスなどの補修に
- ★PE、PP、PTFE、POM、フッ素炭化水素化合物には使用不可
- エポキシ樹脂、PVC に使用できます

コンクリート用

硬化時間 60分 (触手15分) 可使時間 6分

コンクリートグレー



【コンクリート用】
リペアスティック

115g 品番 EA934WA-8
価格 2,240円 税込価格 (8%) 2,419円

57g 品番 EA934WA-8A
価格 1,230円 税込価格 (8%) 1,328円

- 完全硬化時間 (20℃) ... 24 時間 ●耐圧強度 ... 80N/mm²
- せん断強度 (20℃、7日後) ... 4.8N/mm²
- 陶器、コンクリートの補修、穴埋めに

ステンレス用

硬化時間 60分 (触手10分) 可使時間 4分

灰色



【ステンレス用】
リペアスティック

115g 品番 EA934WA-9
価格 3,100円 税込価格 (8%) 3,348円

57g 品番 EA934WA-9A
価格 1,760円 税込価格 (8%) 1,901円

- 完全硬化時間 (20℃) ... 24 時間 ●耐圧強度 ... 80N/mm²
- せん断強度 (20℃、7日後) ... 3.9N/mm²
- ステンレス製品の穴埋めに

7本セット



リペアスティックセット (7本)

57g x 7本 品番 EA934WA-70A
価格 8,980円 税込価格 (8%) 9,698円

- 6種類のリペアスティックがセットになって便利です
- ケース付

<セット内容>

EA934WA-1A x 1本 (水中用) EA934WA-2A x 1本 (銅用) EA934WA-3A x 2本 (鉄用)
EA934WA-4A x 1本 (アルミニウム用) EA934WA-7A x 1本 (プラスチック用) EA934WA-9A x 1本 (ステンレス用)

エポキシレジンパテ

使用温度範囲 -35 ~ 200℃ 緑色

硬化時間 約3時間 可使時間 20 ~ 40分



エポキシレジンパテ

400g 品番 EA934W-20
価格 4,380円

税込価格 (8%) 4,730円

- 金属、木材、ガラス、ゴム、陶器、コンクリート、プラスチックに



Repair Stick リペアスティック 特長



切って



混ぜて



使うだけ!

カンタン

3ステップ

必要な分量を切り分けて、混ぜて使うだけ! 3ステップでカンタンに補修・穴埋めが可能です。

硬化後は機械処理も可能!

ドリル、ヤスリ掛け、タップ、塗装などができます

- アルコール、エステル、塩水、オイル、ほとんどの酸、苛性アルカリ水溶液 (灰汁など) に耐性があります。
- 施工後は機械加工 (ドリル、ヤスリ掛け、タップ) ができます。また、上からペンキを塗ることも可能です。

接着剤 & シーラント

MSポリマー系

使用温度範囲 **-40~90℃**
硬化時間 **24時間** (3mm厚)



水中シーラント接着剤

品番 **EA935AA-1** 白色
品番 **EA935AA-2** 灰色
価格 **2,290円** 税込価格 (8%) 2,473円

- 上塗り可能 ● シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー
- 濡った箇所にも使える接着・シーリング材。タイルや水まわりのジョイントのシールなどに最適。水中でもリペアー可能。

使用温度範囲 **-40~90℃**
硬化時間 **24時間** (2mm厚) 灰色



ステンレス用 フレックスシーラント

品番 **EA935AB-12**
価格 **2,830円**
税込価格 (8%) 3,056円

- 上塗り可能 ● シリコンフリー
- ステンレス、アルミニウム製品の接着やシーリングに

使用温度範囲 **-40~80℃**
硬化時間 **40分** (23℃) 白色



[多用途] フレックスシーラント

品番 **EA930AC-3**
価格 **1,440円**
税込価格 (8%) 1,555円

- シリコンフリー ● 臭いが出ないタイプ
- 空調、バルブ継手組立、コンクリート、電材の接地まわりに

使用温度範囲 **-40~80℃**
硬化時間 **24時間** (3mm厚) 白色



超速乾性 多用途接着剤

品番 **EA935A-6**
価格 **2,230円**
税込価格 (8%) 2,408円

- シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー
- 金属、プラスチック、コンクリート、木材などに

シリコン系

使用温度範囲 **-40~280℃**
硬化時間 **24時間** 黒色



自動車用 シリコンシーラント

品番 **EA930AH-11A**
価格 **1,480円** 税込価格 (8%) 1,598円
品番 **EA930AH-12A**
価格 **2,770円** 税込価格 (8%) 2,992円

- 耐油・耐熱 ● 油、塩分、薬品、燃料、排ガスに耐性があります
- エンジン、ウォーターポンプ、ギアボックス、スチール、アルミ、ガラス、セラミック等に

使用温度範囲 **-40~280℃**
硬化時間 **24時間** 赤色



高温用 シリコンシーラント

品番 **EA930AH-1A**
価格 **1,280円** 税込価格 (8%) 1,382円
品番 **EA930AH-2A**
価格 **2,400円** 税込価格 (8%) 2,592円

- 溶鉱炉、煙道などの高温設備に

使用温度範囲 **-60~200℃**
硬化時間 **24時間** 透明



フレックスシーラント

品番 **EA930AC-2A**
価格 **880円**
税込価格 (8%) 950円

- 耐圧・耐薬品性に優れ、あらゆる環境に対応
- アルミ、スチール、ガラス、セラミック、木等の接着、補修、断熱に

接着剤

使用温度範囲 **10~30℃**
耐熱温度 **-50~80℃**
硬化時間 **24時間** 可使時間 **3~4分**
透明



[4分型] エポキシ接着剤(一般用)

品番 **EA934WB-2**
価格 **1,150円**
税込価格 (8%) 1,242円

- 金属、ガラス、石、セラミック、木材等の接着に
- 等量の二液を出せる容器なので作業が楽です

使用温度範囲 **-40~90℃**
硬化時間 **40分** (23℃) 可使時間 **8分** 灰色



多用途接着剤 (シリコンフリー)

品番 **EA935A-9**
価格 **2,440円**
税込価格 (8%) 2,635円

- シリコンフリー ● 速乾、強接着
- 硬化が速く、耐候性・耐久性があります
- 木・金属・ガラス・セラミック、樹脂等に

使用温度範囲 **-55~125℃**
硬化時間 **12時間** 可使時間 **40分**
クリームホワイト



プラスチック用 強力接着剤

品番 **EA935AM-21**
価格 **2,260円**
税込価格 (8%) 2,441円

- 強力で衝撃にも強いです
- アルミニウム、スチールにも使用できます

使用温度範囲 **10~30℃** 耐熱温度 **-50~80℃**
硬化時間 **24時間** 可使時間 **4~5分**
淡黄透明



[5分型] エポキシ接着剤

品番 **EA934WD-50A**
価格 **2,500円** 税込価格 (8%) 2,700円

- 高強度 ● 高弾力性、耐衝撃性
- 金属、ガラス、石、セラミック、木材、プラスチック等の接着に

[EA934WD-50A用] ディスペンサー

品番 **EA934WF-50**
価格 **7,200円**
税込価格 (8%) 7,776円



接着剤用ノズル



ミキシングノズル(10本)

品番 **EA934WF-1A**
価格 **2,660円**
税込価格 (8%) 2,873円

使用温度範囲 **-40~80℃**
揮発時間 **5~10分**
硬化時間 **10分** 完全硬化時間 **24時間**
イエローブラウン



ゴム用 強力接着剤

品番 **EA935AM-1**
価格 **2,290円**
税込価格 (8%) 2,473円
品番 **EA935AM-7**
価格 **5,160円**
税込価格 (8%) 5,573円

- ポリクロロフレン系 ● 耐湿性 (硬化後)
- ゴムとゴム、ゴムと金属の他、革、フェルト・布地、木材の接着に (ポリスチレン、ポリエチレン、PVC 等は不可)



お問い合わせ先
営業部 TEL.06-6532-6226
<http://www.esco-net.com/>